

РЕЖИМ

ПИКСЕЛЬ

Каталог оборудования

Свет для событий



LED Sticks

Astera

FLOOD / BAR

PAR

QuatroStar

Tambora

Николай Сорокин

+7 926 671 96 31

Владимир Сафронов

+7 925 184 95 60

LED Sticks 1 м



Размеры	1 метр (64 pix)
Состав светодиодов	RGB
Угол раскрытия луча	180°
Мощность	26W
Входное напряжение	24V
Степень защиты	IP65
Рабочий диапазон температур	От -30° до +40°
Рассеиватели	Два типа
Управление	Попиксельное

LED Sticks 0,5 м



Размеры	0,5 метра (32 pix)
Состав светодиодов	RGB
Угол раскрытия луча	180°
Мощность	13W
Входное напряжение	24V
Степень защиты	IP65
Рабочий диапазон температур	От -30° до +40°
Рассеиватели	Два типа
Управление	Попиксельное

Astera Titan Tube



Источник света	Светодиодный модуль Titan
Цвета	RGB+мята+янтарь
Общая мощность светодиодов	72 Вт
Передаваемая мощность светодиодов	48 Вт
Световой выход	При 3200 К — 2 535 лм; при 4000 К — 2 900 лм
Освещенность	При 3200 К на 1 м — 708 лк; при 4000 К на 1 м — 785 лк
CRI (Ra) / TLCI	3200–6500 К*: ≥96
Угол раскрытия луча	135 × 115 градусов
Стробоскопические эффекты	0–25 Гц
Количество пикселей	16
Время работы от аккумулятора	До 20 часов (1 час 45 минут при максимальной яркости)
Время зарядки	3 часа
Вход постоянного тока	24 В постоянного тока — 1,25 А
Управление	Проводной DMX, встроенный CRMX-приемник
Беспроводные протоколы	CRMX, VBC, Bluetooth, WiFi
Степень защиты	IP65
Вес	1,35 кг
Размеры	1035 мм × Ø43 мм

Astera Helios Tube



Источник света	Светодиодный модуль Titan
Цвета	RGB+мята+янтарь
Общая мощность светодиодов	36 Вт
Передаваемая мощность светодиодов	24 Вт
Световой выход	При 3200 К — 1 285 лм; при 4000 К — 1 340 лм
Освещенность	При 3200 К на 1 м — 360 люкс; при 4000 К на 1 м — 393 люкс
CRI (Ra) / TLCI	3200–6500 К*: ≥96
Угол раскрытия луча	135 × 115 градусов
Стробоскопические эффекты	0–25 Гц
Количество пикселей	8
Время работы от аккумулятора	До 20 часов (1 час 45 минут при максимальной яркости)
Время зарядки	3 часа
Вход постоянного тока	24 В постоянного тока — 1,25 А
Управление	Проводной DMX, встроенный CRMX-приемник
Беспроводные протоколы	CRMX, VBC, Bluetooth, WiFi
Степень защиты	IP65
Вес	0.765 кг
Размеры	550 мм × Ø43 мм

GTO LED FLOOD 18 × 20



Источник света	18 × 20 Вт светодиодов RGBWA+UV
Цветовая температура	2700–10000 К (регулируемая, 300 К — единица изменения)
Угол наклона	10–20 градусов
Дисплей	Сенсорный OLED-экран
Управление	DMX512, автономный, беспроводное DMX512 2, 4G; инфракрасный пульт дистанционного управления; управление через мобильное приложение WiFi (поддерживает Apple и Android)
Время зарядки	8 часов
Режим работы	2 часа / 4 часа / 6 часов / 8 часов (опционально)
Время работы от аккумулятора	RGBWAUV в режиме полной яркости — 3 часа; монохромный режим — 18 часов
Затемнение	Технология затемнения сверхвысокой частоты (64 кГц) без дрожания и мерцания
Корпус	Цельноалюминиевый
Степень защиты	IP65
Входное напряжение	AC100V–250V / 50–60Hz
Мощность	360 Вт

GTO LED BAR 9 × 18



Источник света	9 × 18 Вт светодиодов RGBAW+UV
Угол наклона прибора	25–40 градусов
Каналы управления	6/11 каналов DMX
Режим управления	DMX512, звуковая активация / беспроводной DMX; управление через мобильное приложение WiFi (поддерживаются Apple и Android)
Автоматический режим	С помощью функциональной кнопки: изменение цвета, стробоскопический режим, диммер, плавное изменение цвета / скачок цвета
Меню управления	4-разрядный цифровой светодиодный дисплей
Аккумулятор	Литий-ионный, 13200 мАч
Время работы от аккумулятора	Один цвет — 20 часов; все светодиоды включены — 3 часа; автоматический режим работы — 7 часов
Корпус	Цельноалюминиевый
Входное напряжение	AC100V–240V / 50–60Hz
Потребляемая мощность	120 Вт

GTO LED BAR MINI 4 × 20



Источник света	4 × 20 Вт RGBAWW светодиода
Угол обзора	10 градусов
Стробоскоп	0–30 Гц
Диммирование	4 режима диммирования
Время работы от аккумулятора	Максимальное время при полной яркости: 2 часа / 4 часа / 6 часов (на выбор). Максимальное время при ярком одном цвете: до 12 часов
Время зарядки	6 часов
Способ управления	DMX, беспроводное мобильное приложение DMX, пульт дистанционного управления
Дисплей	OLED-экран
Входное напряжение и частота	100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Подключение питания	Интерфейс питания Seetronic и интерфейс DMX
Подключение сигнала	Подключение сигнальной линии; беспроводное DMX-соединение 2,4 ГГц, беспроводное соединение в пределах эффективного радиуса действия
Аккумулятор	Литий-ионный, 8800 мАч
Корпус	Алюминиевый сплав

GTO LED PAR 12 × 18



Источник света	12 × 18 Вт светодиодов RGBAW+UV
Цветовая температура	2700–10000 К (регулируемая, 300 К на единицу)
Угол наклона	15–40 градусов
Аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор 18650, 13200 мАч
Управление	DMX512, беспроводное управление 2,4 ГГц; инфракрасный пульт дистанционного управления DMX512; управление через мобильное приложение Wi-Fi (поддерживает Apple и Android)
Режим работы	2 часа / 4 часа / 6 часов
Время зарядки	Полная зарядка за 8 часов
Время работы от аккумулятора	RGB/WAUW — полное освещение 3,5 часа; монохромное — 15 часов; автономный режим — 8 часов
Затемнение	Технология сверхвысокочастотного (64 кГц) затемнения без дрожания и мерцания
Корпус	Цельноалюминиевый, со встроенными подъемными кольцами
Степень водозащиты	IP66
Входное напряжение	AC 100V–250V / 50–60HZ
Мощность	216 Вт

GTO LED PAR MINI 6 × 15



Источник света	6 × 15 Вт светодиодов RGBWAUV
Цветовая температура	2700–10000 К (регулируемая, 300 К — единица изменения)
Режим работы	2 часа / 4 часа / 6 часов / 8 часов (опционально)
Угол раскрытия луча	15 / 25 / 40 градусов (в зависимости от аксессуара)
Управление	DMX512, автономный, беспроводное DMX512 2,4G; инфракрасный пульт дистанционного управления; управление через мобильное приложение WiFi (поддерживает Apple и Android)
Аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор 18650, 8800 мАч
Время зарядки	8 часов
Время работы от аккумулятора	RGBWAUV в режиме полной яркости — 3 часа; монохромный режим — 16 часов
Автономный режим работы	7 часов
Затемнение	Технология затемнения сверхвысокой частоты (64 кГц) без дрожания и мерцания
Корпус	Цельноалюминиевый
Комплект рассеивателей	Сфера и цилиндр

QuatroStar HO



Источник света	40 диодов по 10 Вт каждый
Система цветосмешения	4 цвета (RGB+W)
Угол луча	22°, 16°, 36°, 47°, 140° (опционально)
Частота обновления	1200 Гц
Контроль	DMX 512-A
Необходимое напряжение	100–240 В, 48–62 Гц
Мощность	400 Вт
Размеры	997 × 97 × 116 мм
Вес	5,2 кг

QuatroStar M3 HO



Источник света	12 диодов × 10 Вт
Система цветосмешения	4 цвета (RGB+W)
Контроль	DMX 512-A
Угол луча	22°, 16°, 36°, 47°, 140° (опционально)
Частота обновления	1200 Гц
Мощность	120 Вт
Необходимое напряжение	100–240 В, 48–62 Гц
Размеры	298 × 97 × 130 мм
Вес	2,3 кг

Clay Paky Tambora Stormy Linear



Источник света: основной двигатель	5 × 5 SMD RGB светодиоды, 25 шт. (всего 625 светодиодов)
Источник света: стробоскопический двигатель	2 линии, в каждой 125 CW + 125 WW светодиодов мощностью 1W (всего 500 светодиодов)
Цветовая температура	2500 K – 8000 K
Световой поток	26 776 Lm
Угол луча	120° RGB светодиоды; 120° CW/WW светодиоды
Протоколы	DMX, RDM, Art-Net, sACN
Другое	Встроенный веб-сервер, полная совместимость с CloudIO
Динамические эффекты: цвет	Эмуляция белого света СТ (2500–8000 K), RGB и стробо-эффекты
Динамические эффекты: диммер / стробо	24-битный электронный диммер (5 кривых), электронный стробоскоп (0.3–25 вспышек/сек)
Опциональные фильтры	Фрост (10°, 20°, 30°), нейтральной плотности, затемняющий
Потребляемая мощность	Max 480W @100V 4,8A
Рабочее напряжение	100–240 В, 50/60 Гц
Класс защиты	IP66
Размеры	1000 × 198 × 106 мм
Вес	13,6 кг